



[HTTPS://TUDONG-TTC.COM](https://tudong-ttc.com)

6ES7214-1HG40-0XB0 | CPU 1214C, DC/DC/Relay, 14DI/10DO/2AI

Mã sản phẩm:	6ES7214-1HG40-0XB0
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	PLC S7-1200
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	5.600.000 đ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, power supply: DC 20.4-28.8 V DC, program/data memory 150 KB

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	6ES7214-1HG40-0XB0
Tên sản phẩm	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/Relay
Dòng sản phẩm	SIMATIC S7-1200
Hãng	Siemens
Loại thiết bị	Compact CPU (PLC)
Điện áp cấp	24 V DC
Dải điện áp hoạt động	20.4 V - 28.8 V DC
Ngõ vào số	14 DI 24 V DC (6 kênh HSC tối đa 100 kHz)
Ngõ ra số	10 DO relay 2 A
Loại ngõ ra	Relay
Ngõ vào analog	2 AI 0-10 V DC, 10-bit
Đồng hồ thời gian thực (RTC)	Có, dự phòng 480 giờ (điển hình)
Bộ nhớ chương trình	Work memory 150 KB; Load memory 4 MB
Giao tiếp	1 × PROFINET RJ45 (100 Mbit/s), S7 Communication (client/server), Modbus, OPC UA Server (cần license "Basic"), TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP; PROFIBUS qua CM 1243-5 / CM 1242-5
Web server	Có, hỗ trợ trang web tùy chỉnh



Tel: 0899.885.226

Email: le.ducdo@tudong-ttc.com

Web: <https://www.tudong-ttc.com>

Kích thước (W × H × D)	110 × 100 × 75 mm
Khối lượng	435 g
Nhiệt độ hoạt động	-20 °C đến 60 °C (lắp ngang); -20 °C đến 50 °C (lắp đứng)
Nhiệt độ lưu kho	-40 °C đến 70 °C
Lắp đặt	DIN rail / gắn tường, IP20, độ cao tối đa 5 000 m
Chứng nhận	CE, UL, cULus, FM, RCM, KC, ATEX, IECEx, EAC, China RoHS, Marine (ABS, BV, DNV, LR, NK, RINA, RMRS, CCS, KR)
Trạng thái sản phẩm	Active

THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC

Địa chỉ
75 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Điện thoại
0899.885.226

Email
le.ducdo@tudong-ttc.com

Website
<https://www.tudong-ttc.com>