



[HTTPS://TUDONG-TTC.COM](https://tudong-ttc.com)

6ES7314-6CH04-0AB0 | S7-300 CPU 314-2 DP

Mã sản phẩm:	6ES7314-6CH04-0AB0
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	S7-300
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	17.500.000 đ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), INTEGRATED DP INTERFACE, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 192 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT CONNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	6ES7314-6CH04-0AB0
Tên sản phẩm	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP Compact CPU với MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 bộ đếm tốc độ cao (60 kHz), giao diện PROFIBUS DP tích hợp
Dòng sản phẩm	CPU 314C-2 DP
Hãng	Siemens
Loại thiết bị	Compact CPU với MPI
Điện áp cấp	24 V DC
Dải điện áp hoạt động	19.2 V - 28.8 V DC
Tần số	400 Hz
Ngõ vào số (DI)	24 kênh Digital Input
Ngõ ra số (DO)	16 kênh Digital Output
Ngõ vào tương tự (AI)	4 kênh Analog Input
Ngõ ra tương tự (AO)	2 kênh Analog Output
Đầu vào nhiệt độ	1 kênh Pt100
Bộ đếm tốc độ cao (HSC)	4 bộ đếm, tối đa 60 kHz



Tel: 0899.885.226

Email: le.ducdo@tudong-ttc.com

Web: <https://www.tudong-ttc.com>

Loại ngõ ra	16 Digital Outputs; 2 Analog Outputs
Đồng hồ thời gian thực (RTC)	Có
Bộ nhớ chương trình (Work Memory)	192 KB
Giao tiếp	MPI và PROFIBUS DP qua các cổng RS485 tích hợp
PROFIBUS DP	Tích hợp DP Master/Slave
Nguồn dự phòng (Power Reserve)	5 ms
Thẻ nhớ	Yêu cầu Micro Memory Card (MMC)
Kiểu kết nối	2 × Front Connector 40 chân
Kích thước (W × H × D)	120 × 125 × 130 mm
Khối lượng	680 g
Nhiệt độ hoạt động	0 °C đến 60 °C
Lắp đặt	Front Connector (2 × 40-pole)
Chứng nhận	UL, EAC, EU Declaration of Conformity, RCM, UK Declaration of Conformity, ATEX, FM, IECEx, China RoHS
Trạng thái sản phẩm	Product Cancellation (Ngừng sản xuất)

THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC

Địa chỉ
75 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Điện thoại
0899.885.226

Email
le.ducdo@tudong-ttc.com

Website
<https://www.tudong-ttc.com>